


CONECCIONES DE LOS GANCHOS


Los 6 estilos de conectores que aparecen a continuación permiten que Crosby ofrezca un Gancho Golden Gate para casi cualquier modelo de equipo de izaje, entre otros, American Engineering Lo-Hed, ARO, Coffing, Electro Lift, Ingersoll-Rand, P & H, Robbins and Myers, Shepard Niles, CM, Shaw-Box, Wright, Yale & Towne.

CONECTOR GIRATORIO CERRADO
 Para usarse cuando se pueda insertar en el conector la línea de izaje o el grillete.
 Tamaño del gancho: de 1 a 14.




Estilo C - compuerta de cierre automático.
Estilo A - compuerta de cierre manual

GANCHO TIPO ESPIGA (Tramo estándar)
 Para usar sobre pastecas de carga con espiga de longitud estándar.
 Tamaño del gancho: 2 a 14.



Estilo D - compuerta de cierre automático.
Estilo B - compuerta de cierre manual.

GANCHO TIPO ESPIGA (Tramo largo)
 Para usar sobre pastecas de gancho que requieran mayor longitud de la espiga.
 Tamaño del gancho: 4 a 17.



Estilo K - compuerta de cierre automático.
Estilo I - compuerta de cierre manual.

TIPO UNIVERSAL
 Conector giratorio abierto para fijar a la cadena de eslabones.
 Recomendado para rotaciones poco frecuentes realizadas de forma no continua.
 Tamaño del gancho: 3, 4 y 5.



Estilo E - compuerta de cierre automático.
Estilo G - compuerta de cierre manual.

MONTAJE CON CADENA DE ESLABONES
 Con destorcedor de bola y cojinete; se une a la cadena común perno de aleación.
 Recomendado para rotaciones frecuentes bajo carga.
 Tamaño del gancho: 4, 5 y 7.



Estilo O - compuerta de cierre automático.
Estilo P - compuerta de cierre manual.

ENSAMBLE DE CADENA DE RODILLO
 Ensamble con rodamientos giratorios y conector flotante.
 Recomendado para rotación frecuente bajo carga.
 Tamaños de gancho 4, 5, y 6.



Estilo S - compuerta de cierre automático.
Estilo R - compuerta de cierre manual.

Las letras que aparecen debajo de cada ilustración indican A LA VEZ el estilo del conector y el tipo de compuerta. Cada conector viene con compuerta de cierre manual o automático. (Ej.: un gancho tamaño 4 con conector giratorio y compuerta automática es 4-C; con compuerta de cierre manual, es 4-A.)